

MONOCHROME MR306 Standart Resin Flat Head

Доступные цвета:



Описание продукта

Это смола высокого класса для использования в широком спектре отраслей промышленности. Дает высокий и плотный отпечаток на синтетических поверхностях. Он также обладает отличной стойкостью к различным химическим веществам, такие, как растворители, промышленные спирты, гидравлическое масло, антифриз и др. Запатентованная формула красящего слоя, в сочетании с антистатическими добавками, продлевает срок службы печатающей головки.

Поверхности, рекомендованные для печати

Полипропилен, полиэтилен, ПВХ, ПЭТ

Основные характеристики и области применения

- Высокая скорость печати в сравнении с классическими лентами смолы
- Изображение, устойчивое к растворителям бензинам, а так же другим углеводородам
- Уникальное покрытие на ленте позволяет надежно и защитить термопечатающую головку
- Автомобильная промышленность
- Химическая промышленность

Технические параметры



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Покрытие оборотной стороны | на силиконовой основе |
| Толщина основы, мкн | 4,5 ± 0,3 |
| Красящий слой | Смола |
| Толщина красящего слоя, мкн | 4,0 ± 0,2 |
| Толщина риббона, мкн | 8,5 ± 0,5 |

Условия хранения

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Температура | 5°C-35°C |
| Влажность | 10%-85% |
| Рекомендации | избегать прямого солнечного света |